

Cotización del Producto:

BOOKEYE 5 V3 BUNDLE PROFESSIONAL



Bookeye 5 V3 Bundle Profesional - escáner planetario

Métodos de pago transferencia bancaria : →



Añade al Carrito y termina tu compra on-line

SKU: DIEIAVBE5-V3-PRO | **Existencias:** Sin existencias | **Categorías:** [Escáner de Libros](#) | **Etiquetas:** [escáner pBOOKEYE 5 V3 BUNDLE PROFESSIONAL](#), [escáner planetario](#)



del Producto:

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bookeye 5 V3 Bundle Profesional - escáner planetario

Detalles:

- Bookeye® 5 V3, escáner planetario para libros Totalmente rediseñado, el Bookeye® 5 V3 es el primer miembro de una nueva generación de escáneres de libros ecológicos, ergonómicos y fáciles de operar. Está equipado con una cámara CCD de alta resolución y bajo ruido, y una cámara matricial adicional para previsualizaciones en vivo.

Características del Escáner Planetario:

Procedencia	ALEMANIA
Dimensiones	720 x 510 x 540 mm
Peso solo de producto	29.000000
Ancho (cm)	0
Largo (cm)	0
Alto (cm)	0
Peso Completo (Utilizado para Flete) (gr)	0

Características Específicas

Area Maxima de Escaneo 390 x 480 mm (15.3 x 18.9 pulgadas)
Telf. Tienda : (01)4858377 AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto

Resolución Escaneo	600 x 600 dpi
Velocidad de Escaneo	DIN A3+ 150 dpi: 0.8 s, DIN A3+ 200 dpi: 0.9 s,;DIN A3+ 300 dpi: 1.3 s, DIN A3+ 400 dpi: 1.7 s, DIN A3+ 600 dpi: 2.4 s
Salida de Escaneo	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formatos de Archivos	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data y mas
CAmara	Sensor de lnea CCD, 22,500 píxeles (11,000 líneas de escaneo equivalen a una cAmara matricial de 245 Mpixel)
Vida de la LAmpara	50,000 h typ Lámparas
Computadora INTEGRADA	64 bit Linux, Intel Core i3, procesador generaci³n 8, 240GB SSD, 8 GB de memoria para trabajos extralargos
Pantalla TActil	21" HD 1920 X 1080 pantalla multitActil
Interfaz	1 GBit Ethernet Rápido, protocolo TCP/IP e interfaz Scan2Net
Fuente de iluminaci³n	LEDs blancos, conforme a IEC 62471, sin emisi³n de radiaci³n IR/UV
Especificaci³n ElEctrica	100-240 V AC, 47 - 63 Hz (fuente de poder externa, cumple con ECO estándar CEC nivel VI)

PREVIA PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA / ENVIOS A TODO EL PERÚ

Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

