

Cotización del Producto:

NIKON Z50 MIRRORLESS DIGITAL CAMARA CON LENTE 16-50 MM + 50-250 MM KIT



S/5,290.00

**Cámara sin espejo Nikon Z50 de formato DX con lente NIKKOR Z DX 16-50 mm f / 3.5-6.3 VR + 50-250 mm Kit+
MEMORIA 64GB+ ESTUCHE**

Métodos de pago con tarjeta o transferencia bancaria :



Añade al Carrito y termina tu compra :

SKU: N / A | **Existencias:** 3 disponibles | **Categorías:** [Cámaras Nikon](#) | **Etiquetas:** [camaras nikon](#), [kit nikon](#), [nikon peru](#), [NIKON Z50](#), [Nikon Z50 DX-Format Mirrorless Camera with NIKKOR Z DX 16-50mm](#)



Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cámara sin espejo Nikon Z50 de formato DX con lente NIKKOR Z DX 16-50 mm f / 3.5-6.3 VR+ 50-250 mm Kit+MEMORIA 64GB+ ESTUCHE

Nikon Z50 con 2 lentes : 16-50 VR + 50-250 VR

Tipo

Cámara digital con soporte para lentes intercambiables

Montura del lente

Montura Nikon Z

Cámara: Sensor de imagen Salta a...

Píxeles efectivos (megapíxeles)

20,9 millones

Tamaño del sensor

23,5 x 15,7 mm

Formato del sensor de imagen

DX

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:

Tipo de sensor de imagen
CMOS
Píxeles totales
21,51 millones
Sistema de reducción de polvo
Datos de referencia de eliminación de polvo de imagen (requiere Capture NX-D)
Foto de referencia de eliminación de polvo
si

Área de imagen (píxeles)

Formato DX
(L) 5568 x 3712
(M) 4176 x 2784
(S) 2784 x 1856
1: 1 (16 x 16)
(L) 3712 x 3712
(M) 2784 x 2784
(S) 1856 x 1856
16: 9 (24 x 24)
(L) 5568 x 3128
(M) 4176 x 2344
(S) 2784 x 1,560

Fotografías tomadas durante la grabación de películas con un tamaño de fotograma de 3840 x 2160: 3840 x 2160

Fotografías tomadas durante la grabación de películas con otros tamaños de fotograma: 1920 x 1080: 1920 x 1080

Cámara: Sistema de archivos Salta a...

Formato de archivo Imágenes fijas

NEF (RAW):

JPEG de 12 o 14 bits : compatible con JPEG de línea base con compresión fina (aprox. 1: 4), normal (aprox. 1: 8) o básica (aprox.

1:16) NEF (RAW) + JPEG : Fotografía única grabada en formatos NEF (RAW) y JPEG

Medios de almacenamiento

Tarjetas de memoria SD (Secure Digital) y SDHC y SDXC compatibles con UHS-I

Ranura para tarjetas

1 ranura

Sistema de archivos

DCF 2.0

Exif 2.31

PictBridge

Cotización del Producto:**Cámara: visor Salta a...****Visor**

Visor electrónico OLED de 0.39 "aprox. 2360k puntos (XGA) con balance de color y controles de brillo automático y manual de 7 niveles

Cobertura del marco del visor

Aprox. 100% horizontal

100% vertical

Ampliación del visor

Aprox. 1.02x (lente de 50 mm al infinito, -1.0 m-1)

Punto de vista del visor

20 mm (-1,0 m-1; desde la superficie central de la lente del ocular del visor)

Ajuste de dioptrías del visor

-3 hasta +3 m-1

Sensor de ojos

Cambia automáticamente entre las pantallas del monitor y del visor

Lente de la cámara Salta a...

Control de profundidad de campo

si

Compatibilidad de lentes de un vistazo

Objetivos

NIKKOR con montura Z Objetivos NIKKOR con montura F con adaptador de montura; pueden aplicarse restricciones

Lentes compatibles

Objetivos

NIKKOR con montura Z Objetivos NIKKOR con montura F con adaptador de montura; pueden aplicarse restricciones

Obturador de la cámara Salta a...

Tipo de obturador

Obturador mecánico de plano focal de recorrido vertical controlado electrónicamente; obturador electrónico de cortina frontal; obturador electrónico

Velocidad de obturación

1/4000 a 30 seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV, bulbo, tiempo

Velocidad de obturación más rápida

1/4000 seg.

Velocidad de obturación más lenta

30 segundos.

Velocidad de sincronización de flash

Telf. Tienda : (01)4858377 Hasta: X = 1/200 seg .; sincroniza con el obturador a 1/200 seg. o más lento; Admite AV, LOS ALISOS #688, LIMA 39, PERÚ

Cotización del Producto:

sincronización automática de alta velocidad FP
Ajuste del obturador de bombilla
si
Modos de disparo del obturador
Fotograma único Continuo de
baja velocidad Continuo de
alta velocidad (extendido)
Disparador automático
Tasa de avance de fotogramas
Continuo de baja velocidad: 1-4 fps Continuo de
alta velocidad (extendido): 5 fps Continuo de
alta velocidad (extendido): 11 fps
Opciones de disparo continuo
Continuo de baja velocidad: 1-4 fps Continuo de
alta velocidad (extendido): 5 fps Continuo de
alta velocidad (extendido): 11 fps

PREVIO PAGO /TRANSFERENCIA BANCARIA / ENVIOS A TODO EL PERÚ



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

