

Cotización del Producto:

CANON EOS 6D MARK II DSLR CAMERA BODY



S/7,599.00 El precio original era: ~~S/7,599.00.S/6,690.00~~ El precio actual es: S/6,690.00.

Canon EOS 6D Mark II- BODY

Métodos de pago transferencia bancaria : →



Añade al Carrito y termina tu compra on-line

SKU: FOECAV1897C002AA | **Existencias:** 5 disponibles | **Categorías:** [CANON EOS MARK](#) | **Etiquetas:** [6D Body](#), [cámara full frame](#), [CANON EOS 6D](#), [CANON EOS 6D MARK II](#), [canon peru](#)



Cotización del Producto:**GALERÍA DE IMÁGENES****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Canon EOS 6D Mark II DSLR Camera Body (Solo cuerpo)**

Para un rendimiento excelente sobre la marcha, **la Canon EOS 6D Mark II** La cámara pone el rendimiento de fotograma completo en una DSLR compacta y con todas las funciones. Su sensor CMOS de 26,2 megapíxeles y el procesador de imagen DIGIC 7 ayudan a ofrecer resultados asombrosos incluso con configuraciones ISO ampliadas, lo que lo hace ideal para situaciones difíciles con poca luz, así como para fotografías de paisajes, retratos y eventos. La EOS 6D Mark II también cuenta con un visor óptico impresionante con 45 puntos AF en cruz *, AF CMOS de doble píxel rápido y preciso y una pantalla LCD táctil de ángulo variable para operación Live View que ayuda a crear ángulos únicos. Con la velocidad de la EOS 6D Mark II para capturar la acción y la versatilidad para crear fotografías fenomenales y videos Full HD 60p en numerosos entornos y situaciones de iluminación, la cámara ofrece a los creadores de contenido creativo una combinación ganadora de funciones avanzadas en un paquete portátil que es tan divertido como es poderoso.

* La cantidad de puntos AF, puntos AF tipo cruz y puntos AF doble tipo cruz varían según el objetivo utilizado.

La Canon EOS 6D Mark II cuenta con un sensor CMOS de fotograma completo de 26,2 megapíxeles (aprox. 35,9 mm x 24,0 mm) diseñado para crear imágenes detalladas y de alta resolución. Capaz de sensibilidades que van desde ISO 100 a ISO 40000 (ampliable a L: 50 y H2: 102400), el sensor de la EOS 6D Mark II captura imágenes de 6240 x 4160 píxeles con un tamaño de píxel de 5,67 μm cuadrados para obtener detalles sobresalientes y una señal excelente relación de ruido a ruido, lo que da como resultado excelentes imágenes. Combinado con el diseño compacto y liviano de la EOS 6D Mark II, ayuda a que la fotografía de alta resolución sea fácil y accesible

Para una operación de AF de siguiente nivel, la cámara Canon EOS 6D Mark II tiene un sistema de AF de área amplia de 45 puntos de tipo cruz * que le permite rastrear sujetos rápidos con precisión en todo el campo de visión. Tiene un rendimiento de luminancia baja hasta EV -6 que le hace excelente en

Optimización del Producto: condiciones de poca luz. El sistema AF de alta precisión de Canon, el prisma brillante de alta calidad y el visor inteligente II le permiten ver exactamente lo que ve el objetivo. Estas funciones ayudan a proporcionar información instantánea, como la configuración de la cámara, con una posibilidad limitada de deslumbramiento para que pueda ver fácilmente y cambiar rápidamente la configuración en el lugar sin importar la situación de disparo. La EOS 6D Mark II también cuenta con 5 tipos de modos de selección de área de AF útiles para varias situaciones de AF diferentes.

La cámara Canon EOS 6D Mark II cuenta con el brillante AF de CMOS de doble píxel de Canon para una captura nítida con Live View. Con dos fotodiodos por píxel capaces de realizar un enfoque automático por detección de diferencia de fase, el AF del CMOS de doble píxel ofrece un AF rápido y preciso en todo el plano de la imagen. Capaz de detectar cambios en el movimiento a nivel de píxel, Dual Pixel CMOS AF permite el seguimiento automático continuo de AF y AF que mejora el funcionamiento general de la cámara para obtener imágenes fijas nítidas y transiciones de enfoque suaves y precisas en películas, incluso en Full HD 60p.

El procesador de imagen DIGIC 7 impulsa la cámara Canon EOS 6D Mark II para producir una alta calidad de imagen y un funcionamiento rápido, incluso con poca luz. La cámara cuenta con una amplia gama de ISO 100-40000 para imágenes fijas y videos y puede ayudar a mantener los resultados nítidos y detallados en prácticamente cualquier situación de iluminación. Potente en todas partes, la EOS 6D Mark II puede producir imágenes hermosas incluso donde la luz es limitada.

La Canon EOS 6D Mark II es la primera cámara Canon EOS DSLR de fotograma completo que tiene un monitor ClearView LCD II de pantalla táctil de ángulo variable de 3.0 pulgadas para componer y revisar fotos y películas con facilidad. Sus controles sensibles al tacto facilitan la selección y el ajuste del enfoque, el menú y la configuración de control rápido con un toque de un dedo. Los gestos táctiles con dos dedos se pueden utilizar para hacer zoom o cambiar imágenes. El monitor LCD de 1,04 millones de puntos está construido para ayudar a minimizar los reflejos y tratado con un revestimiento resistente a las manchas para una pantalla brillante, clara y fácilmente visible

Conectividad Wi-Fi® incorporada

Para un flujo de trabajo útil y rápido en una variedad de ubicaciones, la función Wi-Fi® ** incorporada de la cámara Canon EOS 6D Mark II puede ayudar a optimizar las operaciones de la cámara en todos los ámbitos. Con la aplicación gratuita Canon Camera Connect ** en un dispositivo iOS® o Android™ compatible, la EOS 6D Mark II se puede configurar fácilmente para disparar de forma remota desde la distancia, incluso en el modo Live View, con control completo de configuraciones como la apertura, velocidad de obturación, ISO, enfoque y disparador. La revisión y transferencia de imágenes son igualmente rápidas y fáciles sin tener que sacar la cámara de su bolsa. Las imágenes fijas incluso se pueden transferir entre dos cámaras Canon con capacidad inalámbrica a través de una red de área local (LAN). Las imágenes y los videos también se pueden cargar instantáneamente en CANON IMAGE

GATEWAY # para compartir fácilmente en sitios de redes sociales, y las fotos incluso se pueden

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERU

imprimir en una impresora inalámbrica certificada por PictBridge sin la necesidad de una PC.

Cotización del Producto:

Capacidad NFC incorporada

La tecnología NFC *** (Near Field Communication) incorporada ayuda a proporcionar a la cámara Canon EOS 6D Mark II una conexión prácticamente perfecta con dispositivos Android™ compatibles***. Simplemente toque para conectar y transferir imágenes y videos. También es compatible con el dispositivo Canon Connect Station CS100, lo que facilita a los fotógrafos y cineastas ver y organizar todas sus fotos y videos en un dispositivo conectado.



Touch to transfer photos and videos.

Capacidad Bluetooth® incorporada

El emparejamiento Bluetooth® ^le ayuda a conectar la cámara a dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Canon Camera Connect. La capacidad Bluetooth® utiliza una conexión de baja energía que se puede configurar para conectarse automáticamente al emparejar los dos dispositivos y ayuda a preservar la vida útil de la batería mientras se mantiene una conexión inalámbrica. Bluetooth® le permite conectar rápida y fácilmente la cámara EOS 6D Mark II al control remoto inalámbrico opcional BR-E1 para disparos remotos.

Cotización del Producto:**Capacidad GPS incorporada**

Cuando captura imágenes mientras viaja de vacaciones o si está en el trabajo, el GPS se ha convertido en una herramienta importante y valiosa. El GPS integrado de la cámara EOS 6D Mark II ayuda a los creadores de contenido a etiquetar sus imágenes con datos de ubicación críticos y también a ajustar la hora y la marca de tiempo en la cámara automáticamente. Dado que es compatible con los satélites GPS estadounidenses, los satélites GLONASS rusos y los satélites Michibiki cuasi-cenit japoneses, la información del GPS puede mantenerse consistente y precisa.

Características de Canon EOS 6D Mark II

- Sensor CMOS de fotograma completo de 26,2 megapíxeles.
 - Visor óptico con sistema AF de 45 puntos tipo cruz.
- CMOS AF de doble píxel con detección de fase y Full HD 60p.
 - Procesador de imágenes DIGIC 7, ISO 100-40000.
- Pantalla táctil de ángulo variable, LCD de 3,0 pulgadas.
 - Wi-Fi®, NFC, Bluetooth® y GPS integrados
- Disparo continuo de alta velocidad de hasta 6,5 fps.
 - Resistente al polvo y al agua.

Cotización del Producto:



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

