Cotización del Producto:

CANON IMAGERUNNER 1730I

CANON ImageRunner 1730i MULTIFUNCIONAL

SKU: N / A | **Existencias:** 1 disponibles | **Categorías:** Copiadora Canon A4 Multifunción Tóner, Copiadoras Canon A4 B/N Multifuncion | **Etiquetas:** CANON ImageRunner 1730i, copiadoras canon

GALERÍA DE IMÁGENES

Cotización del Producto:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANON ImageRunner 1730i

EFECTIVO O TRANSFERENCIA

- mpresora Multifuncional Láser B/N
- Velocidad de hasta: 30ppm A4
- Máximo tamaño de hoja soportado: A4
- Volumen de impresión mensual recomendado: 8,000

Estado : Copiadora en Demo /stock

INFORMACIÓN GENERAL

La imageRUNNER 1730i de Canon se diseñó para satisfacer las necesidades de los pequeños a medianos grupos de trabajo y las necesidades de los Servicios de Administración de Documentos. Ofrece impresión y copiado de alta calidad y escaneo y envío en color con características de acabados disponibles y fáciles de usar para todos en la oficina. En vez de tener que escoger entre una impresora de una sola función y un MFP con características que no necesita, la imageRUNNER 1730i de Canon incluye la combinación exacta de rendimiento y productividad en una configuración que se ajusta a sus necesidades. Con una excelente capacidad de gestión y altos niveles de uniformidad con otros modelos imageRUNNER, la imageRUNNER 1730i es ideal para funcionar como una sola unidad o en un grupo de dispositivos. La imageRUNNER 1730i ofrece impresión en blanco y negro a velocidades de hasta 32 ppm y escaneo a velocidades de 32/32 ipm (B y N/Color, 300 ppp) para documentos tamaño Carta. Ofrece impresión estándar UFR II LT, Color Send con PDF de Alta compresión, un casete para 550 hojas, una interfaz LCD inclinada, intuitiva y grande, además de accesorios de acabado compactos, el sistema imageRUNNER 1730i agrupa la productividad fácil de usar en una forma nueva y compacta que es increíblemente fácil de administrar.

Nombre del modelo	imageRUNNER 1730i

Cotización del Producto:

Tipo	Sistema Multifuncional de Procesamiento de Imagen Digital**Funciones Estándar:** Copiado, Impresión (UFR II LT), Escaneo **Envío Opcional:** Impresión (PCL, Emulación de PostScript 3) **Fax Panel de Operación:** Pantalla táctil LCD en blanco y negro QVGA de 5.7″.
Memoria del servidor de imagen	Estándar/Máxima: 512 MB de RAM**Conexión de Interfaz de Red:** Ethernet 10/100Base-TX **Otras Interfaces:** Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x 1, USB 2.0 (Dispositivo) x 1
Carta	Hasta 32 ppm
Tiempo de entrega de la primera copia	5.0 segundos
Copias múltiples	De 1 a 999
Ampliación	De 25 % a 400 % (en Incrementos de 1 %)
Porcentajes de reducción preestablecidos	25%, 50%, 64%, 78%
Porcentajes de ampliación preestablecidos	129%, 200%, 400%
Capacidad estándar de papel	(Bond de 20 lb): Casete de Papel de 550 hojas Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas**Opcional:** Casete de Papel de 550 hojas (Hasta 3)
Capacidad máxima de papel	2,300 hojas
Tamaños de salida	
Casete	Casete 1/3/4: Legal, Carta, Mediacarta, Executive Casete 2: Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Sobres (COM10 Núm. 10/Monarch/DL/ISO-B5/ISO-C5)Δ*
Alimentador manual múltiple	Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Sobres (COM10 Núm. 10/Monarch/DL/ISO-B5/ISO-C5), Tamaño personalizado [de 3 15/16″ a 8 1/2″ x 5 9/16″ a 14 1/8″ (de 99 mm a 216 mm x 140 mm a 356 mm)
Pesos aceptables de papel	
Casete	Bond de 17 lb a 28 lb (64 to 105g/m²)
Alimentador manual múltiple	Bond de 17 lb a 34 lb (64 to 128g/m²)
Función bilateral	Función Bilateral Automática Estándar Sin Bandeja (De Mediacarta a Legal) Peso del papel: Bond de 17 lb a 28 lb (64 to 105g/m²)
Tiempo de calentamiento	Desde la Energización: 30 segundos o menos Desde el Modo Dormir: 10 segundos o menos
Control de exposición	Automática o Manual (9 niveles)

Cotización del Producto:

Requisitos de energía	220-240V AC, 50/60Hz, 5.0A **Enchufe:** Tipo SE **Consumo de Energía:** Máxima: 1.5 kW o menos; Modo Dormir: 1 W
Dimensión	24-7/8″ x 22-1/8″ x 19-3/4″" (633mm x 560mm x 500mm)**Espacio de Instalación (An. x Pr.):** 37 1/8″ x 37 3/4″ (941mm x 960mm) (sin equipo opcional instalado) 50 1/4″ x 37 3/4″ (1276mm x 960mm) (con el Finalizador engrapador H1 opcional instalado)
Peso	Aproximadamente 97.7 lb (44.3kg)**

Suministros

Rendimiento estimado del tóner	15,100 imágenes con una cobertura del 6 %**Características Básicas de Copiado**Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por &AACUTE;rea, Acabado, Bilateral, Ajuste de Exposición, Selección del Tipo de Original**Características Especiales de Copiado**Combinación de Imagen, Borrado de Marco, Originales de Diferentes Tamaños, Nitidez, Memoria de Modo, Copiado de Tarjetas de Identificación**Especificaciones de Escaneo** **Escaneo TWAIN en Red** Estándar **Utilitario de Escaneo en Red** Color Network ScanGear**Especificaciones de Seguridad** Administración de Identificación de Departamento, Administración de Identificación de Usuario, IPv6, Características de Restricción (Restricción de Direcciones Nuevas en la Libreta de Direcciones, Contraseña de la Libreta de Direcciones, Permitir la TX desde el Software Controlador de Fax, Restricción de Reintento de Llamada, Confirmar los Números de Fax Ingresados, Restricción de Difusión Secuencial, Restricción de Interfaz USB), Bloqueo de Memoria, Filtro de Direcciones MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, IEEE802.1x, Características de Autenticación de Usuario para la Operación de Envío (AuSend), Impresión Segura sin Servidor uniFLOW• Impresión Segura• •• **Información Ambiental** • Calificación ENERGY STAR® • En cumplimiento con la norma RoHS • Blue Angel • Libre de mercurio

Accesorios

Alimentadores

Descripción	Alimentador Automático de Documentos Bilaterales

Cotización del Producto:

Originales aceptables	Carta, Mediacarta R, Legal
Velocidad de escaneo	32/32 ipm (300 dpi)
Pesos de papel	Pesos de los Originales en B/N: Bond de 13 lb a 34 lb (50 to 128g/m²) Originales en color: Bond de 17 lb a 34 lb (64 to 128g/m²)
Descripción	**Módulo de casete Y1***
Originales aceptables	Legal, Carta, Mediacarta, Executive**Tipo Aceptable de Papel:** Papel Común, Reciclado, Color, Perforado con 3 orificios, Grueso (Bond de 24 lb a 28 lb)
Capacidad	1 Casete de 550 Hojas (Bond de 20 lb, 75g/m²)
Pesos de papel	Bond de 17 lb a 28 lb (64 to 105g/m²)
Dimensiones	4-3/4″ x 21-1/4″ x 19-3/4″◊◊
Peso	Approximately 17 lb
	Opciones de salida
Bandejas de salida de los finalizadores	
Descripción	**Finalizador engrapador H1**
Pesos de papel	Bond de 17 lb a 34 lb (64 to 128g/m²)
Tamaño del papel	Legal, Carta, Executive
Cantidad de bandejas	1**Capacidad Total de Salida:** Modo de compaginación, modo de agrupamiento o sin modo de acabado seleccionado: Carta/Legal/Mediacarta/Executive [500 hojas (o una altura de 2 7/8″)] Modo de engrapado: Carta/Legal/Executive [20 juegos (o una altura de 2 7/8″)]
Capacidad de engrapado	50 hojas (Bond de 21 lb, 80g/m²)
Dimensiones	10-3/8″ x 31-3/8″ x 15-5/8″
Peso	Approximately 23.1 lb
Tarjeta de fax	
Línea aplicable	1 (Máxima)
Velocidad del módem	Super G3: 33.6 Kbps G3: 14.4 Kbps
Compresión de datos	MH, MR, MMR, JBIG**Resolución (ppp):** 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 **Tamaño del envío/grabación** Legal, Carta, Mediacarta **Características de Fax** Reenvío del trabajo, Originales de distintos tamaños, Bloqueo de memoria, Nitidez, Envío demorado, Originales bilaterales.
Tarjeta de impresión	
Procesador	Procesador Personalizado Canon (Compartido)
Memoria estándar	512MB de RAM

Cotización del Producto:

Memoria máxima	512 MB de RAM**Resolución del Mecanismo:** 1200 ppp x 1200 ppp (Máxima
Compatibilidad PDL	Estándar: UFR II LT **Opcional:**PCL 5e/6, Emulación de PostScript 3 (estándar en los modelos “iF”)
Tecnología del controlador de impresión	**UFR II LT, Emulación de PostScript 3:** Windows® (XP/Windows Vista®/Windows 7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2, Small Business Server 2011), Windows Terminal Servers (Windows 2000/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2), Small Business Server 2011, Microsoft® Failover Cluster (Windows 2000 Server/Server 2003/ Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0, XenDesktop 2.0/2.1/3.0/4.0/5.0), Macintosh® (OS X 10.4.9 o superior), VMware (vSphere 4), SAP (UFR II LT solamente) **PCL 5e/6:** Windows® (XP/Windows Vista®/Windows 7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2, Small Business Server 2011), Windows Terminal Servers (Windows 2000/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2), Microsoft® Failover Cluster (Windows 2000 Server/Server 2003/ Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0, XenDesktop 2.0/2.1/3.0/4.0/5.0), VMware (vSphere 4), SAP
Otras características	Función Bilateral Estándar, Sello de Agua, Borde de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folleto, Agrupamiento, Tamaños/Orientaciones Mixtas de Papel, Desplazamiento, Impresión en Transparencias, Reducción de Tóner, Impresión de Carteles, Software Controlador Genérico PCL 6
Juegos de expansión de envío	
Método de envío	Correo Electrónico, I-Fax, Servidor de Archivos (FTP, SMB), Fax Super G3 (Estándar en los modelos “iF”; Opcional para los modelos Base)**Modo de Color:** Color, B y N **Resolución de Escaneo (ppp):** B/N: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100 Color: 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 100 x 100
Capacidad de la libreta de direcciones	: 500 destinos (Incluye 200 botones de un toque)**Archivo de Protocolo de Comunicación** File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP) Correo Electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Sencillo)

Cotización del Producto:	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (OCR),*** PDF (Compacto + OCR)*** **Formato de Datos I-Fax** TIFF (MH) **Otros Accesorios Opcionales** • Gabinete Tipo E (pequeño)† • Gabinete Tipo F (grande)†† • Casete de sobres D1* • Super G3 Tarjeta de Fax Super G3 AJ1♦♦ • Kit de impresión PCL AL1♦ • Kit de impresión PS AL1♦ • Kit de PDF que permite la búsqueda para Color Send E1♦ • Kit de impresión de código de barras B1♦♦ • uniFLOW Serverless Secure Printing Compact MFP License • MiCard v2 de HID PROX para uniFLOW SSP ♦♦♦ • Paquete de 10 tarjetas HID para uniFLOW SSP • Lector de Tarjeta de Copiado F1)º • Accesorio del Lector de Tarjetas de Copiado C1 • Manija de Accesibilidad para el ADF A1º♦♦♦ • Kit de la Interfaz de 3 Puertos de la Aplicación USB B1♦♦♦ • Kit de etiquetas Braille F1 • Manija de Accesibilidad para el ADF A1 • Teclado USB (Cherry®)
Formato de archivo	Δ Se requiere el casete de sobres D1 opcional. * In Se instala en el segundo casete de papel y requiere el Módulo de casete Y1 opcional. ** Excluye los cartuchos de tóner. *** Se requiere el Kit de PDF que Permite la Búsqueda para Color Send E1 opcional para los modelos Base. • Opción disponible •• Verifique la disponibilidad con su distribuidor local autorizado Canon ◊ Se pueden instalar hasta tres Módulos de casete Y1 por dispositivo. ◊◊ Altura: 4 5/8″ (116 mm) + 1/8″ (3 mm) de las patas de goma. † Se recomienda su uso con hasta dos o tres módulos de casete adicionales Y1 debido a consideraciones de altura. †† Se recomienda su uso con hasta un módulo de casete adicional Y1 debido a consideraciones de altura. ♦ Opcional en los modelos base; estándar en los modelos “iF”. ♦♦ Requiere el kit de impresión PCL AL1. ♦♦♦ El Cable de Interfaz de Control de Copiado A1, el Kit de Interfaz de 3 Puertos de Aplicación USB B1 y MiCard v2 de HID Prox para uniFLOW SSP no se pueden instalar cuando el Lector de Tarjetas de Copiado F1 está instalado ⟩ Requiere el Accesorio del Lector de Tarjetas C1 para la instalación. º El Lector de Tarjetas de Copiado F1 y el Cable de Interfaz de Control de Copiado A1 no se pueden instalar al mismo tiempo

Cotización del Producto:

Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.

Cotización del Producto: