



Cotización del Producto:

CANON RF 24-105MM IS STMLENTE



Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM Lente

SKU: FOACAV4111C003AA | **Existencias:** 1 disponibles | **Categorías:** [Lentes Canon EOS](#) | **Etiquetas:** [Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM Lente](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Canon RF 24-105mm IS STM Lente

El RF 24-105 mm f / 4L IS USM es un objetivo walkaround premium de la nueva línea de objetivos RF de Canon dentro de su sistema sin espejo de fotograma completo EOS R. Caracterizado por su rango

Tel. Tienda: (01)4858877

AV. LOS ALAMOS #688 LIMA 39 PERÚ

Cotización del Producto: focal excepcional y apertura máxima fija de $f/4$, esta pieza de vidrio altamente versátil es ideal para capturar más escenas a la distancia focal más amplia, acercarse a objetos lejanos desde una distancia a la distancia focal más larga, y cubriendo una variedad de escenarios de disparo en el medio. Sus nueve hojas de apertura redondeadas también están diseñadas para producir un agradable efecto bokeh circular y aterciopelado. Tomar imágenes más nítidas, incluso en condiciones de poca luz, es más fácil con hasta cinco paradas de estabilización de imagen. El anillo de control nuevo y configurable se puede utilizar para ajustar intuitivamente diferentes configuraciones de exposición, incluida la apertura, ISO y compensación de exposición. La lente también utiliza un motor de enfoque automático NANO USM de tipo anillo para lograr un enfoque rápido y preciso pero suave y silencioso en los modos de foto y video. El RF 24/105 mm $f/4L$ IS USM cuenta con el cuerpo del objetivo resistente al polvo, la humedad y la intemperie de la serie L, y está diseñado específicamente para su uso con la cámara sin espejo EOS R de fotograma completo de Canon.

Con una montura de lente grande de 54 mm, elementos de gran diámetro para combinar y una ubicación más cercana al plano de la imagen, las lentes RF brindan una calidad de imagen brillante de borde a borde con una mínima caída de luz, lo que permite nuevas posibilidades para ópticas mejoradas y diseños compactos. Un sistema de comunicación sobrealimentado de 12 pines optimiza la transferencia de datos entre la cámara y el objetivo para un rendimiento nítido, estable y receptivo en una amplia variedad de aplicaciones. Con características y rendimiento diseñados para asombrar, la óptica de RF anuncia un nuevo día en el legado de brillo óptico de Canon.



Todos los objetivos RF incorporan un anillo de control en el cilindro del objetivo que puede ajustar directamente numerosos ajustes, incluida la velocidad de obturación, la apertura, la compensación de exposición y más. Ubicado hacia la parte frontal de la lente y agregando efectivamente un tercer dial al dial principal y al dial de control rápido de la cámara EOS R, el anillo de control tiene una superficie táctil que se distingue fácilmente y cuenta con un mecanismo de clic que proporciona información tangible para un uso seguro mientras mira a través el visor

Pantalla de información de la lente

Otra característica útil, la cámara EOS R puede mostrar información de la lente directamente en el visor, lo que facilita la confirmación de la distancia focal de la lente sin apartar la mirada del sujeto en cuestión.

Estabilización de imagen óptica

Los lentes RF seleccionados cuentan con tecnología de estabilización de imagen óptica que está diseñada para funcionar junto con la cámara EOS R. Tanto la cámara como el objetivo comparten datos para reducir drásticamente el desenfoque provocado por el movimiento de la cámara, independientemente de la situación y de la grabación de vídeo o fotografías, para ofrecer resultados impresionantemente claros.

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:

NANO USM SUAVE Y SILENCIOSA

RF 24-105 mm IS STM

El RF 24-105 mm IS STM es versátil con su amplio rango de zoom y una apertura máxima constante de $f/4$. Es el primer objetivo de la serie L que incorpora el veloz y rápido NANO USM de Canon, lo que lo hace ideal para paisajes, retratos y mucho más.

OBSERVACION:

Diseñado para usar con : Canon EOS R, Canon EOS R6, Canon EOS RP



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

