

Cotización del Producto:

GODOX DP1000III 1000WS PROFESSIONAL STUDIO FLASH



S/1,780.00 El precio original era: ~~S/1,780.00~~ S/1,550.00 El precio actual es: S/1,550.00.

Godox DP1000III 1000Ws Professional Studio Flash

SKU: N / A | **Existencias:** 8 disponibles | **Categorías:** [GODOX](#) | **Etiquetas:** [Godox DP1000III 1000Ws Professional Studio Flash](#), [godox peru](#)



GALERÍA DE IMÁGENES

Cotización del Producto:**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Godox DP1000III 1000Ws Professional Studio Flash****Detalles:**

Una versión avanzada de su predecesor, el cabezal de flash DP1000III de Godox es un monolight de 1000 W con todas las funciones con varias características profesionales y de conveniencia. El cabezal tiene una temperatura de color de 5600K, un tiempo de reciclaje a plena potencia de 1,0 s y duraciones de flash de 1/800 a 1/2000 s para detener la acción. La potencia es variable de 1/64 a máxima potencia, mientras que el modelado de 150 W de la DP1000III se puede configurar en un porcentaje o proporcional a la potencia del flash para permitirle obtener una vista previa precisa de su toma final. Todas estas funciones no solo se pueden realizar manualmente en la unidad, sino también de forma inalámbrica a través del receptor Wireless X System integrado en el cabezal. La operación remota requiere la compra por separado de un transmisor. Los controles remotos XT2, XPro, XT32 y FT-16 brindan control inalámbrico de energía, luz de modelado y señal de pitido de listo. El DP1000III tiene un accesorio de montaje frontal Bowens que lo hace compatible no solo con los modeladores de luz Godox, sino también con los fabricados por los muchos fabricantes que usan este montaje. Con el sistema X inalámbrico Godox incorporado, los flashes de estudio de la serie DP III ofrecen calidad de construcción, control preciso de la potencia del flash, salida de flash estable y amplia compatibilidad con el modelador de luz.

CARACTERÍSTICAS DE GODOX DP SERIE III

- Tiempo de reciclaje rápido de 1 s, GN92, temperatura de color de 5600 ± 200 K, 61 pasos de salida de flash de 1/64 a 1/1, duración de flash 1/2000-1/800 s. Potencia máxima de salida estable de 800Ws. Ajuste la lámpara de modelado de 150 W en un nivel de potencia del 5 % al 100 %. 3 modos (OFF, PROP y Porcentaje) de lámpara de modelado de 150W.
- El sistema X inalámbrico Godox 2.4G incorporado, ofrece uso de disparos creativos X2, XPro, XT32, disparador FT-16 para lograr un control y disparo sincrónico inalámbrico. Usar en combinación con cualquier flash Godox con sistema inalámbrico 2.4 GX. 16 grupos (0-9, AF), 32

Cotización del Producto:

canales (1-32).

- La identificación inalámbrica recién agregada (01-99) ofrece una fuerte capacidad antiinterferencias. Recupera automáticamente la configuración ajustada después de un reinicio. Pantalla LCD clara e interfaz de usuario fácil de usar.
- La serie DP1000III es una fuente de luz ideal para fotografía de bodas, retratos, moda y productos.
- La montura Bowens se adapta a varios accesorios fotográficos con efectos de iluminación, como softbox, reflector estándar, etc.



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

