

**Cotización del Producto:**

**RODE VIDEOMIC DIRECCIONAL**



~~S/1,220.00~~ El precio original era: S/1,220.00. S/1,020.00 El precio actual es: S/1,020.00.

**RODE VIDEOMIC Direccional**

**Métodos de pago transferencia bancaria : →**



**Añade al Carrito y termina tu compra on-line**

**SKU:** N / A | **Existencias:** 2 disponibles | **Categorías:** [Micrófonos Videocámaras](#) | **Etiquetas:** [micrófono videocamara](#), [micrófonos rode](#), [RODE mic](#), [rode peru](#), [RODE VIDEOMIC Direccional](#)



**GALERÍA DE IMÁGENES**

Cotización de



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### RØDE VIDEOMIC Direccional

**Fidelidad en SONIDO. Agregue a su video un sonido excepcional y Profesional.**

Características:

El VideoMic es un uso de micrófono de cañón en la cámara de alta calidad. Cuenta con una cápsula de condensador de calidad de estudio y un patrón polar supercardioide altamente direccional, además de un filtro de paso alto seleccionable y control de nivel de dos etapas para grabar fuentes de sonido fuertes, lo que lo convierte en un micrófono extremadamente versátil que sobresale en una amplia gama de situaciones cinematográficas. También cuenta con un sistema integrado de montaje de choque Rycote® Lyre® que proporciona un excelente aislamiento de las vibraciones externas y un parabrisas de alta densidad para grabar en entornos ventosos.

#### Características clave:

- Micrófono de cámara direccional de alta calidad
  - Patrón polar supercardioide
- Control de ganancia de dos etapas, filtro de paso alto (80 Hz)
  - Amortiguador Rycote Lyreu integrado

#### Especificaciones acústicas y eléctricas

Principio Acústico  
Gradiente de línea

Electrónica Activa  
Convertidor de impedancia JFET

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

**Cotización del Producto:**

Cápsula  
0.50"

patrón polar  
supercardioide

Tipo de dirección  
Final

Rango de frecuencia  
40Hz - 20kHz

Impedancia de salida  
200Ω

SPL máximo  
134dB SPL

Sensibilidad  
-38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz

Nivel de ruido equivalente (ponderado A)  
20 dBA

requerimientos de energía  
Batería de 9V

Conexión de salida  
Miniconector/TRS de 3,5 mm

**Especificaciones mecánicas**

Peso (gramos)  
176

Productos RØDE compatibles  
65 (alto) x 102 (ancho) x 250 (profundidad)

**PREVIA ORDEN DE PAGO/ TRANSFERENCIA BANCARIA / ENVIOS A TODO EL PAIS**

Cotización del Producto:



**Cotización del Producto:**

**AÚN NO HAY RESEÑAS.**



**Cotización del Producto:**

